

FALCON HPBe Puffer de răcire/încălzire		150	200	300	500	800
Volum efectiv	L	150	202	304	497	801
Volum serpentină	lit	-	-	-	-	-
Suprafață serpentină	m ²	-	-	-	-	-
Presiunea maximă de lucru	bar	8	8	8	8	8
Presiunea maximă de testare	bar	12	12	12	12	12
Temperatura maximă de lucru	°C	95	95	95	95	95
Clasa energetică		A	A	A	B	C
Pierderi de temperatură la stocare	W	37	41	46	81	105
Racorduri						
Racord superior / de aerisire (F)	inch	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)
Racord tur/retur (F)	inch	6/4" (6 buc)	6/4" (6 buc)	6/4" (8 buc)	6/4" (8 buc)	6/4" (8 buc)
Racord anod magneziu (F)	inch	5/4" (1 buc)	5/4" (1 buc)	5/4" (1 buc)	5/4" (1 buc)	5/4" (1 buc)
Racord rezistență electric de încălzire (3 kW) (F)	inch	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)
Racord senzor (F)	inch	1/2" (2 buc)	1/2" (2 buc)	1/2" (4 buc)	1/2" (4 buc)	1/2" (4 buc)
Racord senzor temperatură(F)		1/2" (2 buc)	1/2" (2 buc)	-	-	-
Racord de drenaj (F)	inch	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)	6/4" (1 buc)
Flanșă de curățare	mm	80	80	80	80	80
Dimensiuni						
Diametrul și lungimea anodului de magneziu	mm	20/500				
Grosimea materialului de izolație.	mm	45	50	50	50	100
Tipul materialului de izolație		42 kg/m3 densitate PU				
Diametrul (cu izolație)	mm	540	580	700	700	1000
Grosimea materialului învelișului exterior	mm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipul materialului învelișului exterior		oțel vopsit (alb)				
Diametrul (fără izolație)	mm	450	480	600	600	800
Grosimea corpului rezervorului	mm	1,5	1,5	1,5	2	2,5
Materialul corpului rezervorului		INOX (SUS304-2B)				
Înălțimea corpului rez. (fără picioare)	mm	1090	1290	1220	1890	1750
Înălțime, (buc) picioare	mm	70 (3 buc)	70 (3 buc)	70 (4 buc)	70 (4 buc)	70 (6 buc)
Înălțime corp rezervor (cu picioare)	mm	1160	1360	1290	1960	1820
Masa netă/brută	kg	35/38	41/45	56/61	94/100	155/163
Dimensiuni de transport	mm	620x620x1160	650x650x1360	770x770x1310	770x770x1980	1080x1080x1910