

Kodsan KBT-B rezervor/puffer de acumulare (așezat pe podea)		100	160	200	300	500	800	1000
Volum	V L	100	160	200	300	500	800	1000
Volum de stocare	V L	100	160	200	300	500	800	1000
Tipul și grosimea izolației	i mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	SPU/80	SPU/80
Diametru	Ø D mm	480	580	580	700	740	910	1010
Înălțime	H mm	1110	1135	1340	1220	1845	2110	2070
Tipul și grosimea izolației	- buc	2+2	2+2	2+2	2+2	4+4	4+4	4+4
Racorduri tur/retur	N1 inch	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Racordul elementului de încălzire electrică	N2 inch	-	-	-	-	6/4"	2"	2"
Racordarea senzorului de temperatură	N3 inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Racord de golire	N4 inch	1"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	6/4"	6/4"
Racordul de sus	N5 inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Racordul de jos	N6 inch	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Masa brută	G kg	36	54	60	70	106	183	197
Înălțimea de instalare (decizie)	R mm	1210	1275	1460	1410	1990	2300	2305
Presiunea maximă de lucru	bar	6	6	6	6	6	6	6
Temperatura maximă de lucru	°C	95	95	95	95	95	95	95
3 picioare din oțel + montat pe palet	da	da	da	da	da	da	da	-
Echipat cu un suport rotund din oțel	-	-	-	-	-	-	-	da

