

Cazan electric Mikoterm TK Professional		50	60	70	80	90	100
Puterea nominală	(kW)	50	60	70	80	90	100
Rezistențe electrice	(kW)	5 x 10	6 x 10	7 x 10	8 x 10	9 x 10	10 x 10
Impact	(%)	99	99	99	99	99	99
Numărul de trepte de putere		5	6	7	8	9	10
Trepte de putere (reglabile manual)	(kW)	10/20/30/40/50	10/20/30/40/50/60	10/20/30/40/50/60/70	10/20/30/40/50/60/70/80	10/20/30/40/50/60/70/80/90	10/20/30/40/50/60/70/80/90/100
Siguranța elementului electric de încălzire (mecanism de siguranță)	(A)	5x 3p C25A	6x 3p C25A	7x 3p C25A	8x 3p C25A	9x 3p C25A	5x 3p C40A
Curent nominal (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 72,5	3 x 87	3 x 101,5	3 x 116	3 x 130	3 x 145
Siguranță electrică minimă (400 V)	(A)	3 x 80	3 x 100	3 x 125	3 x 125	3 x 160	3 x 160
Dimensiunea minimă a conexiunii electrice (3 N) - cablu de cupru	(mm <sup>2</sup> )	3 x 25	3 x 35	3 x 50	3 x 70	3 x 70	3 x 70
Dimensiunea minimă de conectare a cablului de protecție - cablu de cupru	(mm <sup>2</sup> )	1 x 25	1 x 35	1 x 25	1 x 25	1 x 35	1 x 35
Racordare tur/retur	(R)	6/4"	6/4"	2"	2"	2"	2"
Supapă de siguranță	(bar)	3	3	4	4	4	4
Presiunea de funcționare (min-max)*	(bar)	0,4 - 2,6	0,4 - 2,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6	0,4 - 3,6
Termostat de siguranță	(°C)	95	95	95	95	95	95
Gama de temperaturi de funcționare	(°C)	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90	10 - 90
Volumul de apă din cazan	(l)	56	56	95	95	95	95
Înălțime - fără picioare	(mm)	880	880	980	980	980	980
Înălțime - cu picioare	(mm)	1080	1080	1230	1230	1230	1230
Lățime	(mm)	400	400	500	500	500	500
Adâncime - fără racorduri	(mm)	550	550	650	650	650	650
Adâncime - cu racorduri	(mm)	710	710	900	900	900	900
Masa	(kg)	72	75	92	106	110	120
Microprocesor		EK_CPU_1_3 fw: 2.k3			EK_CPU_1_3 fw: 2.p3		
Nivelul de protecție a contactului		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20