

Termostroj Termo MINI		3	4,5	6	9	12
Putere nominal	(kW)	3	4,5	6	9	12
Rezistența electrică	(kW)	3 x 1	1x2,25 + 2x1,15	3x1,0 + 2x1,5	3 x 3	1x6 + 2x3
Numărul de trepte de putere	(db)	3	3	3	3	3
Performanță de trept (setarea manuală)	(kW)	1/2/3	2,25/3,4/4,5	3/4,5/6	3/6/9	6/9/12
Putere nominal electric (230V - 50/60Hz)	(A)	13,04	19,57	26,09	39,13	-
Dimensiunea întrerupător (230V - 50/60Hz)	(A)	1x16	1x25	1x32	1x50	-
Tip releu (230V)	(A)	25/0,03	25/0,03	40/0,03	63/0,03	-
Mărima conexiune electric (230V)	(mm ²)	3x2,5	3x4	3x6	3x10	-
Putere nominal electric (400V - 50/60Hz)	(A)	-	6,5	8,7	13,1	17,5
Dimensiunea întrerupător (400V - 50/60Hz)	(A)	-	3x10	3x10	3x16	3x25
Tip releu (400V)	(A)	-	25/0,03	25/0,03	25/0,03	25/0,03
Dimensiunea conexiune electrice (400V)	(mm ²)	-	5x2,5	5x2,5	5x,25	5x4
Racordarea tur/ retur	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Reglarea temperaturii tur	(°C)	20-90	20-90	20-90	20-90	20-90
Presiunea nominală (minim/ maxim)	(bar)	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5
Supapă siguranță	(bar)	3	3	3	3	3
Înălțimea maximă a pompei de circulație (1000 lit./h lângă)	(m)	4	4	4	4	4
Debit maximă a pompei de circulație (ΔT - 10°C)	(m ³ /h)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Volumul cazanului	(l)	6	6	6	6	6
Vas de expansiune	(l/bar)	3/0,3	3/0,3	3/0,3	3/0,3	3/0,3
Greutate	(kg)	29	32	32	32	32
Înălțime	(mm)	720	720	720	720	720
Adâncime	(mm)	230	230	230	230	230
Lățime	(mm)	330	330	330	330	330
Protecție de tensiune atingere		IPX1	IPX1	IPX1	IPX1	IPX1