

Termostroj Termo BLOK PTV		6	9	12	15	18	22	24	28	32	36	40
Putere nominal	(kW)	6	9	12	15	18	22	24	28	32	36	40
Rezistența electrică	(kW)	3x1+3x1	3x1+3x1+ 3x1	3x2+3x1+ 3x1	3x2+3x2+ 3x1	3x2+3x2+ 3x2	3x2,66+ 3x2,66+ 3x2	3x2,66+ 3x2,66+ 3x2,66	(3x2,66+3x2)+ 3x2,66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+ .66+3x2,66	(3x2,66+3x2,66)+ 3x2	(3x2,66+3x2,66)+ (3x2,66+3x2,66)+ 3x2,66
Număr de trepte de putere	(db)	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Performanță de trept (setarea manuală)	(kW)	3/6	3/6/9	3/6/12	3/9/15	6/12/18	6/14/22	8/16/24	6/14/28	8/16/32	6/20/36	8/24/40
Putere nominal electric (230V - 50/60Hz)	(A)	1x26,1	1x39,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiunea întrerupător (230V - 50/60Hz)	(A)	1x32	1x50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putere nominal electric (400V - 50/60Hz)	(A)	3x8,7	3x13,04	3x17,39	3x21,79	3x26,09	3x31,88	3x34,78	3x40,58	3x46,38	3x52,17	3x57,97
Dimensiunea întrerupător (400V - 50/60Hz)	(A)	3x10	3x16	3x25	3x25	3x32	3x40	3x40	3x50	3x63	3x63	3x63
Racord tur/retur ACM	(R)				1"						1"	
Mărimea conexiune electric	(mm <sup>2</sup> )	5x2,5 v. 3x6	5x2,5 v. 3x10	5x4	5x4	5x6	5x6	5x10	5x10	5x10	5x16	5x16
Tip releu	(A)	25/0,03	25/0,03	25/0,03	40/0,03	40/0,03	40/0,03	40/0,03	63/0,03	63/0,03	63/0,03	63/0,03
Racord tur ACM	(R)				3/4"						3/4"	
Reglarea temperaturii tur	(°C)				20-90						20-90	
Temperatura apă caldă ACM Interval de reglementar	(°C)				10-65						10-65	
Debit maximă a pompei de circulație (încălzire)	(bar)				2,5						2,5	
Volumul cazanului	(l)				10						12	
Vas de expansiune	(l/bar)	8/0,8	8/0,8	8/0,8	8/0,8	10/0,8	10/0,8	10/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8	12/0,8
Greutate	(kg)				48						55	
Înălțime	(mm)				930						930	
Adâncime	(mm)				290						290	
Lățime	(mm)				400						480	
Protecție de tensiune atingere					IPX1						IPX1	