

THERMEX Încălzitor instant		CORUNNA	FOCUS	RUBY
Dotări		baterie	baterie și cap de duș	baterie
Profil de sarcină		3XS	3XS	3XS
Clasa de eficiență energetică		A	A	A
Eficiență energetică	%	35,2	35,2	35,2
Puterea nominală	kW	3,0	3,0	3,0
Putere rezistență electrică	kW	-	-	-
Consum anual de energie electrică	kWh	86,0	86	86
Consum zilnic de energie electrică	kWh	n.a.	n.a.	n.a.
Tensiunea nominală de funcționare	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Întreprupător diferențial recomandat / releu FI	mA	30	30	30
Intensitatea nominală a curentului (230 V / 1 N)	A	13	13	13
Minim întrerupător de circuit / siguranță electrică (230 V)	A	16	16	16
Conexiune electrică minimă / secțiune minimă a cablului (1 N)	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Intensitatea nominală a curentului (400 V / 3 N)	A	-	-	-
Minim întrerupător de circuit / siguranță electrică (400 V)	A	-	-	-
Conexiune electrică minimă / secțiune minimă a cablului (3 N)L1/L2	mm ²	-	-	-
Conexiune electrică minimă / secțiune minimă a cablului (3 N) - N/PE	mm ²	-	-	-
Presiunea nominală de lucru	Mpa	0,7	0,7	0,7
Presiune de lucru (min-max)	Mpa	0,04 - 0,70	0,04 - 0,70	0,04 - 0,70
Racord apă rețea	R	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Setarea de bază a temperaturii termostatlui	°C	45	45	45
Debit minim de apă necesar pentru pornirea încălzirii	litri/min.	-	-	-
Debit minim de apă necesar $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$ eléréséhez	litri/min.	1,8	1,2	1,2
Debit minim de apă necesar $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$ eléréséhez	litri/min.	2,0	1,7	1,7
Dimensiuni produs (înălțime*adâncime*lățime)	mm	350*180*100	370*55*290	370*54*104
Dimensiuni ambalaj (înălțime*adâncime*lățime)	mm	260*120*315	260*120*315	450*85*250
Masă netă/brută	kg	1,4/1,5	1,1/1,3	1,3/1,5
Clasificare protecție împotriva atingerii și electrocutării		IP24/I.	IP24/I.	IP24/I.
Afișaj temperatură		da	da	da
Materialul schimbătorului de căldură		INOX	INOX	INOX
Comanda		mechanică	mechanică	mechanică

