

THERMEX HIT PRO		O 10	O 15	O 30
capacitate	lit	10	15	30
Sarcină profil		XXS	XXS	S
Clasă energetică		B	B	C
Eficiență energetică	%	33,5	33,0	32,5
Putere nominală	kW	1,5	1,5	1,5
Consum anual de energie	kWh	551	559	568
Consum zilnic de energie	kWh	2,629	2,678	2,729
Tensiune nominală de operare	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Presiune de operare (min-max)	Mpa	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8	0,05 - 0,8
Timp de încălzire $\Delta T = 45^{\circ}C$	perc	20	30	65
Cantitate amestecată de apă 45°C-on	lit	-	-	-
Setarea temperaturii	°C	75	75	75
Conectori de alimentare cu apă	R	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Lățime (X)	mm	345	385	455
Adâncime (Y)	mm	304	335	408
Înălțime (Z)	mm	366	406	476
Distanța dintre conector și perete (A)	mm	99	103	124
Distanța dintre conector și suportul de perete (B)	mm	300	320	358
Greutate	kg	7,0	-	-
Protecție de tensiune la atingere		IPX4	IPX4	IPX4

