

THERMEX E9		E906	E909	E912	E915	E918	E924
Putere nominală	(kW)	7,0	10,5	12,0	15,0	18,0	24,0
Inserturi electrice de incalzire	(kW)	3 x 2,3	6 x 1,75	6 x 2,0	6 x 2,5	9 x 2,0	9 x 2,65
Eficiență	(%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Numărul de trepte de putere	(db)	3	6	6	6	9	9
Scări performanță (reglabil manual)	(kW)	2,3/4,6/7	1,75/3,5/5,25/7/8,75/10,5	2/4/6/8/10/12	2,5/5/7,5/10/12,5/15	2/4/6/8/10/12/14/16/18	2,7/5,4/8,1/10,8/13,5/16,2/18,9/21,6/24
Curent nominal (230V 1N - 50 Hz)	(A)	1 x 30,5	1 x 45,6	-	-	-	-
Siguranță minimă electrică (230 V)	(A)	1 x 32	1 x 50	-	-	-	-
Dimensiunea minimă a conexiunii electrice (1 N)	(mm ²)	3 x 4	3 x 6	-	-	-	-
Curent nominal (400V 3N- 50 Hz)	(A)	3 x 10,2	3 x 15,3	3 x 17,4	3 x 21,8	3 x 26,1	3 x 34,8
Siguranță minimă electrică (400 V)	(A)	3 x 16	3 x 20	3 x 20	3 x 25	3 x 32	3 x 40
Dimensiunea minimă a conexiunii electrice (3 N)	(mm ²)	5 x 1,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4	5 x 6
Conexiune tur-retur (3 N)	(R)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Supapa de siguranță	(bar)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Presiunea de lucru (min-max)*	(bar)	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6	0,5 - 2,6
Termostat de siguranță	(°C)	100	100	100	100	100	100
Gama de temperatură de funcționare încălzire	(°C)	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Gama de temperatură de funcționare producția de apă caldă menajeră	(°C)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Conținut de apă	(l)	8	8	8	8	8	8
Vas de expansiune	(l)	6	6	6	6	6	6
Greutate	(kg)	25	25	25	25	25	25
Înălțime	(mm)	740	740	740	740	740	740
Lățime	(mm)	440	440	440	440	440	440
Adâncime	(mm)	235	235	235	235	235	235

Gradul de protecție la contact

IP40