

THERMEX încălzitor apă instantaneu		TOPFLOW 6000	TOPFLOW 8000	TOPFLOW 10000	TOPFLOW 15000
Dotări		-	-	-	-
Profil de sarcină		XXS	XS	XS	XS
Clasa de eficiență energetică		A	A	A	A
Eficiență energetică	%	39,6	39,5	39,4	38,9
Puterea nominală	kW	6,0	8,0	10,0	15,0
Putere rezistență electrică	kW	-	-	-	-
Consum anual de energie electrică	kWh	465	467	469	474
Consum zilnic de energie electrică	kWh	n.a	n.a	n.a	n.a
Tensiune nominală de operare	V/Hz	230-400/50	230-400/50	230-400/50	400/50
Întrerupător de protecție recomandat / Releu Fi	mA	30	30	30	30
Intensitate nominală curent electric (230 V / 1 N)	A	26	35	43	-
Siguranță minimă a circuitului / siguranță electrică (230 V)	A	32	40	63	-
Conexiune electrică minimă / secțiunea cablului (1 N)	mm ²	3x4	3x4	3x6	-
Intensitate nominală curent electric (400 V / 3 N)	A	9	12	14	22
Siguranță minimă a circuitului / siguranță electrică (400 V)	A	16	25	32	25
Min. villamosság csatlakozás / kábelkeresztmetszet (3 N) - L1/L2	mm ²	2x2,5	2x2,5	2x4	2x4
Conexiune electrică minimă / secțiunea cablului (3 N) - N/PE	mm ²	2x2,5	2x4	2x4	2x4
Presiune nominală de lucru	Mpa	1	1	1	1
Presiune de lucru (min-max)	Mpa	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0	0,1 - 1,0
Racord apă rețea	R	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Setarea temperaturii de bază a termostatlui	°C	55	55	55	55
Flux minim de apă necesar pentru pornirea încălzirii	lit/minut	2,0	2,0	2,0	2,0
Flux minim de apă necesar pentru atingerea ΔT = 35°C	lit/minut	2,5	3,3	4,1	6,2
Flux minim de apă necesar pentru atingerea ΔT = 25°C	lit/minut	3,4	4,6	5,7	8,5
Dimensiuni produs (înălțime*adâncime*lățime)	mm	360*125*205	360*125*205	360*125*205	360*125*205
Dimensiuni albalare (înălțime*adâncime*lățime)	mm	400*140*225	400*140*225	400*140*225	400*140*225
Masa Netă/Brută	kg	2,7/3,2	2,7/3,2	2,7/3,2	2,7/3,2
Clasificare protecție împotriva atingerii și electrocutării		IP25 / I.	IP25 / I.	IP25 / I.	IP25 / I.
Afișre temperatură		da	da	da	da
Materialul schimbătorului de căldură		INOX	INOX	INOX	INOX
Comanda		electronică	electronică	electronică	electronică

