

APAMET STIL S2 BOT 150-500	U.M.	150	200	300	500
Capacitatea volumului util	l	150	200	300	500
Volum real	l	153	205	302	505
Clasa eficiență energetică	UE	C	C	C	C
Presiunea reală de lucru	BAR	10	10	10	10
Presiunea de lucru testată pe sistem	BAR	13	13	13	13
Dimensiunea izolării	mm	50	50	50	50
Tipul izolării	N/A	Poliuretan dur cu densitatea 44kg/m ³			
Grosimea materialului interior protectiv	u	250-450 microni	250-450 microni	250-450 microni	250-450 microni
Greutate brută	Kg	82	94	128	213
Dimensiunea exterioară	mm	550	600	700	700
Dimensiunea interioară	mm	450	500	600	600
Înălțime	mm	1240	1240	1270	2080
Intrare apă rece/ieșire apă caldă	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Schimbător de căldură intrare/ieșire	inch	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Termostat temperatură	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Recirculator	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Deschidere curățător	inch	4"	4"	4"	4"
Încălzitor electric	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Termometru	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Drenare	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Conexiunea anodului de magneziu	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Suprafața transfer energie (sus)	M²	0,3	0,3	0,52	1,31
Suprafața transfer energie(jos)	M²	0,6	0,6	0,65	1,97